



ADOUCCISSEUR D'EAU, AUTOMATIQUE 5 L

~~€ 465,00~~ **€ 399,00**

Marque : Hendi

UGS : 230459

Catégories : [accessoires](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le processus automatique d'adoucissement avec saumure est mis en marche automatiquement. Le temps de travail, le temps de régénération et la quantité d'eau à traiter peuvent être programmés en utilisant le panneau de contrôle.

Fermeture automatique évite l'accès non désirée.

Poids: 7,7 kg

L'utilisation d'un adoucisseur d'eau permet de prolonger la durée de vie des appareils. Les adoucisseurs fonctionnent avec un processus d'échange d'ions, où les ions de calcium et magnésium qui provoquent la dureté de l'eau sont fixés grâce à de la résine présente dans l'adoucisseur.

Cela permet de réduire le coût de l'entretien, grâce à la prévention efficace contre le dépôt calcaire.

L'appareil est équipé d'une tête de contrôle qui permet de programmer les paramètres de fonctionnement du adoucisseur d'eau selon les besoins.

Les éléments dans la tête sont faits en céramique de haute qualité, résistants à l'usure et à la corrosion et l'accumulation des impuretés (par exemple fer).

Cette technologie assure une fermeture hermétique parfaite de la tête de contrôle et cela permet un fonctionnement durable et sans problèmes.

Bâti en bleu marine.

Raccordement d'eau diamètre 3/4".



Pression: 1,5 - 6,0 Ba.
 Température ambiante de fonctionnement: 5 - 38°C.
 Température maximum de l'eau d'arrivage: 38°C.
 Temps de régénération: 37 min.
 Rendement pour 10°dH - 1200 L.
 Couche de résine: 4,0 L.
 Cuve de régénération: 8 kg.
 Courant d'eau maximum: 5 l/min.
 Consommation sel pour la régénération par 1 cycle: 0,5 kg.

EAN	8711369230459
Hauteur (mm)	505
Largeur (mm)	214
Measurements	214x417x(H)505
Poids net (kg)	8.21
Unité de commande	1
Type d'emballage	Boîte
Profondeur (mm)	417
Emballé par	1
Puissance (fournie) (W)	18
Fiche produit	Fiche produit