



CELLULE DE CONGÉLATION RAPIDE 5X GN 1/1 (OU) 600X400 (12-8KG.)

~~€ 3.092,58~~ € 2.473,65

Marque : Diamond

UGS : WR-5G5P-EC

Catégories : [armoire de stockage réfrigérateurs + congélateurs](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Capacité: 5 GN 1/1 (ou) 5x 600x400 mm (1 grille GN 1/1 livrée de série).
- Production par cycle : 12 Kg (+70° C +3° C) et 8 Kg (+70° C -18° C).
 - Sonde à coeur de série.
- Structure "anti basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement pour platines 67 mm.
 - Porte réversible, poignée intégrée (non saillante).
 - Charnières (à droite) avec rappel automatique (blocage à 90°).
 - Fond intérieur avec bouchon de drain (gros entretien).
 - 4 pieds en acier inox réglables.
- Régulateur électronique digital (sous boîte fermée, étanche), fonction de maintien en fin de cycle et alarme sonore.
- Structure monobloc, réalisation intérieur acier inox AISI 304 et extérieur en acier inox AISI 430.
 - Fond intérieur embouti, angles arrondis (sans aspérités)
 - Porte fermeture par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage)
 - Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte
- Groupe compresseur classe climatique 4 , condenseur ventilé, accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV
 - Réfrigérant R404A (ou R452)



- Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent)
 - Dégivrages manuels, cuvette de récupération du condensat
 - Isolation en polyuréthane sans CFC (60/50 mm)
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.
 - **(L x P x H) mm** 790 x 700(+30) x 880/900
 - **T°** +70° -18°
 - **T°** +70°+3°
 - **kW** 0.65
 - **Voltage** 230/1N 50HZ
 - **Poids Brut (kg)** 86
 - **Volume (m³)** 0.5