CELLULE DE CONGÉLATION RAPIDE 5X GN 1/1 (OU) 600X400 (12-8KG.)

~~€ 3.092,58~~ ~~€ 2.473,65~~

Marque : Diamond

UGS : WR-5G5P-EC
Catégories : Cellules De Refroidissements

DESCRIPTION DU PRODUIT

• Capacité: 5 GN 1/1 (ou) 5x 600x400 mm (1 grille GN 1/1 livrée de série).
• Production par cycle : 12 Kg (+70° C +3° C) et 8 Kg (+70° C -18° C).
• Sonde à coeur de série.
• Structure "anti basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement pour platines 67 mm.
• Porte réversible, poignée intégrée (non saillante).
• Charnières (à droite) avec rappel automatique (blocage à 90°).
• Fond intérieur avec bouchon de drain (gros entretien).
• 4 pieds en acier inox réglables.
• Régulateur électronique digital (sous boîte fermée, étanche), fonction de maintien en fin de cycle et alarme sonore.
• Structure monobloc, réalisation intérieur acier inox AISI 304 et extérieur en acier inox AISI 430.
• Fond intérieur embouti, angles arrondis (sans aspérités)
• Porte fermeture par joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage)
• Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte
• Groupe compresseur classe climatique 4 , condenseur ventilé, accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV
• Réfrigérant R404A (ou R452)
• Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

caché (non apparent)
• Dégivrages manuels, cuvette de récupération du condensat
• Isolation en polyuréthane sans CFC (60/50 mm)
• Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.

• **(L x P x H) mm**790 x 700(+30) x 880/900
• **T°**+70° -18°
• **T°**+70°+3°
• **kW**0.65
• **Voltage**230/1N 50HZ
• **Poids Brut (kg)**86
• **Volume (m³)**0.5

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55