


## CHAMBRE FROIDE POSITIVE (COMPLET AVEC MONOBLOC)

**~~€ 6.017,95~~ € 4.448,05**

Marque : Topcold

---

**UGS :** CRPF1521
**Catégories :** température positif

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès.

| **Mesures et contenu** | |
|---|---|
| Plage de température | 0 à +8 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Poids brut / net | 321 / 291 kg |
| Volume brut / net | l |
| Volume interne | 5.3 m³ |
| Épaisseur des parois | 80 mm |
| Densité d’isolation | 42 kg/m³ |



Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

| | |
|---|---|
| **Design et matériaux** | |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières L:700 H:1845 |
| Porte réversible | Oui |
| Charge max. au sol | 1500 kg/m² |
| **Froid et fonctions** | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 130 g |
| Thermomètre | Oui |
| **Puissance et consommation** | |
| Consommation d'énergie | 18.72 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 6833 kWh/an |
| Puissance consommée | 860 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 60 dB(A) |
| **Dimensions** | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1340 x 1940 x 2040 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1500 x 2100 x 2200 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 14 pces |



Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55