



## COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS 905 X 745

~~€ 2.671,45~~ € 1.974,00

Marque : Topcold

---

**UGS :** LPD903F/BLACK

**Catégories :** [comptoir d'exposition réfrigérée](#)

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Vitrine réfrigérée avec tablette supplémentaire

Les vitrines réfrigérées de la gamme LPD-3F présentent une vitre de façade/de dessus en double vitrage plane et disposent d'une tablette supplémentaire. Ce sont des modèles haut-de-gamme en matériaux de qualité disponibles en plusieurs tailles. Ils présentent des caractéristiques intéressantes comme des tablettes en verre dépoli avec éclairage LED par le dessous, une façade anti-buée et un système de froid ventilé efficace. Des portes coulissantes à l'arrière assurent une grande facilité d'accès au contenu.

- Possibilité d'ajouter des tablettes
- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
  - Double vitrage
  - Façade vitrée anti-buée
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
  - Refroidissement ventilé
  - Dessus vitré plat.

### Mesures et contenu



Plage de température	+2 à +8 °C
Classe climatique	3
Poids brut / net	229 / 180 kg
Volume brut / net	390 / 210 l
Surface totale de présentation	1.72 m <sup>2</sup>
<b>Design et matériaux</b>	
Pieds	4 pieds ajustables
Roulettes	4 roulettes
Finition extérieure	Inox / verre
Finition intérieure	Inox / verre
Éclairage intérieur	LED
Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes
Nombre et type de tablettes	3 tablettes en verre + base
Dimensions des tablettes	75x33 / 75x33 / 75x33 / 75x44
<b>Froid et fonctions</b>	
Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	110 g
Thermomètre	Oui
<b>Puissance et consommation</b>	
Classe énergétique	
Consommation d'énergie	11.83 kWh/24h
Consommation énergétique annuelle	4318 kWh/an
Puissance consommée	530 W
Tension / Fréquence	220-240/50 V/Hz
Niveau sonore	48 dB(A)
<b>Dimensions</b>	
Dimensions intérieures (LxPxH)	840 x 510 x 774 mm
Dimensions extérieures (LxPxH)	905 x 745 x 1350 mm
Dimensions emballées (LxPxH)	980 x 820 x 1480 mm



Charge conteneur 40 pieds

28 pces