



**CONGÉLATEURS POUR LA
GASTRONOMIE LIEBHERR FFFCVG
6501**

~~€ 2.495,00~~ **€ 2.370,25**

Marque : Liebherr

UGS : FFFCvg 6501

Catégories : [armoie pour la gastronomie](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Informations générales

Groupe : Gastronorme

Sous-groupe : Congélateurs pour la gastronomie

Référence : FFFCvg 6501-40

EAN : 9005382242117

EPREL : 1507161

Finition : Perfection

Carrosserie : Acier inoxydable

Matériau du boîtier : Acier inoxydable

Couleur de la porte : Acier inoxydable

Matériau de la porte : Acier inoxydable

Capacité et dimensions

Volume brut total : 544 L

Volume utile total : 378 L

Hauteur : 201,8 cm

Largeur : 74,7 cm

Profondeur : 76,9 cm



Profondeur porte ouverte à 90° : 147,3 cm

Hauteur intérieure : 131,8 cm

Largeur intérieure : 60,3 cm

Profondeur intérieure : 51 cm

Format compatible : Euronorm 600 × 400 mm

Adossable au mur : Oui

Poids net : 103,3 kg

Poids brut : 109 kg

Performances de congélation

Plage de température : -9 °C à -26 °C

Classe climatique : 5

Classe de température : L1

Température ambiante admissible : +10 °C à +40 °C

Système de congélation : Dynamique

Technologie de congélation : NoFrost

Dégivrage : Automatique

Réfrigérant : R290

Niveau sonore : 55 dB(A)

Énergie et alimentation électrique

Classe énergétique : B

Consommation électrique annuelle : 1 116 kWh/an

Consommation électrique en 24 h : 3,1 kWh

Coût énergétique annuel indicatif : 257 €

Indice d'efficacité énergétique : 33,4

Tension : 220-240 V ~

Fréquence : 50 Hz

Intensité : 2,0 A

Longueur du câble d'alimentation : 300 cm

Équipement intérieur

Nombre de plaques d'évaporateur : 6

Plaques réglables : 5

Matériau des plaques : Plastifié

Résistance des tablettes : 60 kg

Éclairage : Éclairage LED



Matériau de la cuve intérieure : Plastique Silver

Grille de fond : Oui

Surface utile de grille : 510 mm

Fermeture automatique de la porte : Oui

Charnières : Droite, réversible

Poignée : Poignée en aluminium

Joint de porte changeable : Oui

Isolation et construction

Résistance d'isolation boîtier/porte : 67/67

Construction : Acier inoxydable

Grille de fond : Oui

Commandes et fonctionnalités

Affichage : Affichage digital de la température

Type de bandeau de commande : Touch

Position du panneau de commande : Dans la porte

Alarme de température : Optique et sonore

Alarme en cas de panne : Oui, réglable via l'application

Alarme porte ouverte : Oui, réglable via l'application

Enregistrement de la température min./max. : Oui

Économiseur d'écran : Oui

Intégration réseau : Oui

Interface : WLAN/LAN (en option)

Serrure : Oui

Évacuation de l'eau de dégivrage : Oui

Structure et installation

Nombre de pieds réglables : 4

Matériau des pieds : Acier inoxydable

Hauteur des pieds réglables : 150-180 mm

Dimensions de l'emballage

Hauteur : 2 050 mm

Largeur : 765 mm

Profondeur : 840 mm



Points forts

- 378 L de volume utile
 - Format Euronorm 600 × 400 mm
 - Construction en acier inoxydable
- Plage de température de -9 °C à -26 °C
 - Technologie de congélation NoFrost
 - Système de congélation dynamique
 - Réfrigérant R290
 - Niveau sonore de 55 dB(A)
- 6 plaques d'évaporateur, dont 5 réglables
 - Résistance des tablettes jusqu'à 60 kg
 - Éclairage intérieur LED
 - Affichage digital de la température
 - Commande tactile Touch
- Alarmes de température, panne et porte ouverte
 - Joint de porte facilement remplaçable
 - Compatible avec l'intégration réseau
- Interface WLAN/LAN disponible en option
 - Serrure intégrée
 - Dégivrage automatique
 - Classe énergétique B
- Consommation électrique de 1 116 kWh/an