LAVE-VAISSELLE À CAPOT -50X50 400V AVEC LES 2 DOSEURS DE RINÇAGE/DÉTERGENT & POMPE DE VIDANGE / COMMANDE ÉLECTRONIQUE

~~€ 4.456,25~~ **€ 3.399,00**

Marque : HENDI

UGS : 231340
Catégories : lavage

DESCRIPTION DU PRODUIT

Très facile à utiliser, à nettoyer et à entretenir.
Parfait pour le lavage des assiettes, des couverts, de la verrerie, des tasses, des plateaux, des récipients GN 1/1
Commande électronique
Doseur de rinçage de série, doseur de détergeant et pompe de vidange selon modèle
Hauteur maximale des assiettes lavées 400 mm
Hauteur maximale du verre à nettoyer 395 mm
Panneau de commande électronique tactile
Boîtier en acier inoxydable AISI 304
Bras de lavage et de rinçage supérieur et inférieur en acier inoxydable
Soulèvement de la hotte facilité par des ressorts intégrés
Température de l'eau de lavage 60°C
Température de l'eau de rinçage 85°C
Capacité et puissance de la chaudière 13,5 l / 7,5 kW
Capacité et puissance de la cuve 68 l / 6,0 kW

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

Puissance de la pompe de nettoyage 1,5 kM
Thermomètres électroniques d'eau pour la chaudière et la cuve séparément
Thermostat de sécurité pour chaudière/cuve jusqu'à 105°C / 99°C
Facteur d'étanchéité de la pompe : IP 44
Possibilité d'installation en coin du lave-vaisselle
Raccordement d'eau : ¾".
Poids : 131,5 kg
Pieds en acier inoxydable réglables de 100 à 150 mm.
FONCTIONS :
Trois programmes de lavage : 60, 120, 240 s
Programme de lavage du compartiment lave-vaisselle
Possibilité d'un rinçage final à l'eau froide - particulièrement utile pour le lavage du verre
Système "THERMO-PROTECTOR" pour éviter le rinçage à l'eau froide.
Système d'autodiagnostic en 8 points
Fonction "SOFT START" pour démarrer la pompe à eau à une pression plus basse et l'augmenter progressivement afin de ne pas endommager la vaisselle délicate.
Porte avec micro-interrupteur pour le fonctionnement lorsque la hotte est relevée.
Fonction ECO - réduit la consommation électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 15 minutes
ÉQUIPEMENT :
1 casier à verre universel 500x500x(H)105 mm
1 casier à broches pour assiettes creuses et plates de 5x8 pièces, 500x500x(H)105 mm
1 panier à couverts 110x110x(H)130 mm
Doseur de produit de rinçage et de détergent
Pompe de vidange
Tuyau d'eau de 1,5 m de long, avec raccord fileté femelle de ¾".
Tuyau de vidange
Câble électrique sans prise

231340

EAN	8711369231340
Hauteur (mm)	1412
Largeur (mm)	750
Market place name	Lave-vaisselle à capot - commande électronique, HENDI, 750x880x(H)1412mm

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

Measurements	750x880x(H)1412
Poids net (kg)	105.500000
Unité de commande	1
Profondeur (mm)	880
Emballé par	1
Fiche produit	Fiche produit

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55