



PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION 3500 D XL

~~€ 390,00~~ **€ 230,00**

Marque : Hendi

UGS : 239957

Catégories : [cuisson électrique induction & simple](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Boîtier en acier.

Le dessus de la plaque de cuisson et le panneau de commande sont en verre trempé de haute qualité.

Avec écran d'affichage LED.

Convient aux casseroles et poêles à induction dont le diamètre du fond est compris entre ø120 et 280 mm.

Zone d'induction directe : 280 mm.

Commandes tactiles de la puissance, de la température et du temps.

Plage de température: 60 à 240 °C.

Réglage de la puissance en 15 niveaux.

Minuterie jusqu'à 180 minutes.

Pieds antidérapants.

Charge maximale admissible : 30 kg.

Boîtier en acier.

Le dessus de la plaque de cuisson et le panneau de commande sont en verre trempé de haute qualité.

Avec écran d'affichage LED.



Convient aux casseroles et poêles à induction dont le diamètre du fond est compris entre ø120 et 280 mm.

Zone d'induction directe : 280 mm.

Commandes tactiles de la puissance, de la température et du temps.

Plage de température: 60 à 240 °C.

Réglage de la puissance en 15 niveaux.

Minuterie jusqu'à 180 minutes.

Pieds antidérapants.

Charge maximale admissible : 30 kg.

Documents

Mode d'emploi (1) Déclaration UE de conformité (1) Images (5)

User manual

PDF

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Spécifications

Caractéristiques

Plaque de cuisson à induction 3500 D XL, HENDI, Noir, 220-240V/3500W, 355x400x(H)100mm
239957

Fiche produit

Nouveau

Comparer

Informations générales sur le produit

SKU 239957

Marque HENDI

EAN 8711369239957

Statut Nouveau

Spécifications physiques

Matières Acier au carbone, Verre de sécurité

Couleur Noir

Measurements 355x400x(H)100



Poids article (kg) 10.32
Largeur (mm) 355
Profondeur (mm) 400
Hauteur (mm) 100
Spécifications techniques
Protections Protection surchauffe
Piles comprises Non
Unité de température Celsius
Nécessite un électricien Non
Elément de chauffe Induction
Plage de température de (°C) 60
Plage de température jusqu'à (°C) 240
Minuteur 180
Unité minuteur Minutes
Voltage 220-240
Puissance (fournie) (W) 3500
Application, Utilisation & Maintenance
Domaine d'utilisation Intérieur
Panneau de commandes Numérique
Programmable Non
Logistique & Emballage
Unité de commande 1
Type d'emballage Boîte
Gross weight (kg) 6.13
Emballé par 1
Longueur emballage (mm) 140
Largeur emballage (mm) 490
Hauteur emballage (mm) 410
Poids net (kg) 5.07