RÉFRIGÉRATEUR 4 PORTES EN VERRE JDE-2025R

~~€ 4.600,00~~ € 3.680,00

Marque : Combisteel

UGS : 7455.2210
Catégories : frigo 4 portes

DESCRIPTION DU PRODUIT

Télécharger la fiche technique

Découvrez notre impressionnant réfrigérateur avec 4 portes vitrées, spécialement conçu pour les supermarchés et les établissements professionnels !

Ce réfrigérateur présente un design moderne, des portes à fermeture automatique, des étagères réglables et un affichage numérique de la température. Le système de refroidissement ventilé assure une réfrigération efficace, tandis que le dégivrage automatique minimise l'entretien. L'éclairage LED illumine vos produits de manière optimale et le chauffage des portes empêche la condensation, pouvant être facilement activé ou désactivé. Les dimensions sont 2508x710x1997 mm (LxPxH) – consommation 0.66 kW – capacité 2025 litres – température 0/+10ºC – poids 360 kg.

Caractéristiques principales :

- **Refroidissement ventilé :** assure une température constante et uniforme.
- **Dégivrage automatique :** économise du temps et de l'entretien.
- **Éclairage LED :** illumine efficacement les produits de manière économique.
- **Chauffage des portes :** prévient la condensation et peut être facilement activé ou désactivé.
- **Également disponible avec 1, 2 et 3 portes :** idéal pour maintenir une apparence

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

homogène côte à côte.

Que vous présentiez des boissons, des produits laitiers ou d'autres produits réfrigérés, ce réfrigérateur avec 4 portes en verre est le choix parfait pour tout environnement de vente au détail. Commandez dès aujourd'hui et améliorez l'apparence et la fonctionnalité de votre magasin !

EAN code
7435137863854
Largeur (mm)
2508
Profondeur (mm)
710
Hauteur (mm)
1997
Matériel
Acier revêtu de poudre
Intérieur material
Aluminium
Couleur
Blanc
Accessoires fournis
10 roues et 20 Grilles avec clips et porte pricecard
Colis postal
Non
Poids brut (kg)
400
Poids net (kg)
360
Renseignements
Avec porte chauffante pouvant être commandée via un interrupteur. Charriot élévateur impératif au déchargement / livraison de cet appareil.
Tension (Volt)
230
Fréquence de tension (Hz)
50
Puissance totale (kW)
0,66

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

Liquide de refroidissement
R 290
Plage de température (° C)
0/+10
Nombre de paires de guide
220
Nombre des grilles
20
Distance du conducteur (mm)
90
Max. la charge de grille (kg)
30
Capacité nette (Ltr)
2025
Dim. LxPxH intérieur (mm)
2418x545x1569
Lampes
Oui, LED
Type de refroidissement
Renforcé
Verrouillable
Non
Mobile
Oui
Nombre de portes
4
Porte gauche / droite articulation
Gauche et à droite charnière
Le niveau de bruit (dB)
65
Décongélation
Automatique
Max. température ambiante (°C)
32
Epaisseur d'isolation (mm)
45

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

Étiquette énergie
C
Consommation électrique (Kw/24h)
11,97
Marque
COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)
120x2
EPREL ID
436633
Prêt à brancher
Oui

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55