



RÉFRIGÉRATEURS POUR LA GASTRONOMIE LIEBHERR FRFCVG 6501

~~€ 2.195,00~~ **€ 2.085,25**

Marque: Liebherr

UGS : FRFCvg 6501

Catégories : [armoie pour la gastronomie](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Informations générales

Groupe : Gastronomie

Sous-groupe : Réfrigérateurs pour la gastronomie

Référence : FRFCvg 6501-20

EAN : 9005382241851

EPREL : 1507163

Finition : Perfection

Carrosserie : Acier inoxydable

Matériau du boîtier : Acier inoxydable

Couleur de la porte : Acier inoxydable

Matériau de la porte : Acier inoxydable

Capacité et dimensions

Volume brut total : 655 L

Volume utile total : 479 L

Hauteur : 201,8 cm

Largeur : 74,7 cm

Profondeur : 76,9 cm



Profondeur porte ouverte à 90° : 147,3 cm
Hauteur intérieure : 166 cm
Largeur intérieure : 62 cm
Profondeur intérieure : 53,1 cm
Format compatible : GN 2/1 – 650 × 530 mm
Surface utile de grille : 531 mm
Adossable au mur : Oui
Poids net : 86,5 kg
Poids brut : 92,5 kg

Performances frigorifiques
Plage de température : -2 °C à +15 °C
Classe climatique : 5
Classe de température : M1
Température ambiante admissible : +10 °C à +40 °C
Système de réfrigération : Dynamique
Ventilateur : PowerCooling
Dégivrage : Automatique
Réfrigérant : R600a
Niveau sonore : 49 dB(A)

Énergie et alimentation électrique
Classe énergétique : C
Consommation électrique annuelle : 635 kWh/an
Consommation électrique en 24 h : 1,7 kWh
Coût énergétique annuel indicatif : 146 €
Indice d'efficacité énergétique : 45,4
Tension : 220-240 V ~
Fréquence : 50 Hz
Intensité : 2,0 A
Longueur du câble d'alimentation : 300 cm

Équipement intérieur
Nombre de tablettes : 6
Tablettes réglables en hauteur : 5
Matériau des tablettes : Plastifié
Résistance par tablette : 60 kg



Éclairage : Éclairage de plafond LED
Matériau de la cuve intérieure : Plastique Silver
Grille de fond : Oui
Fermeture automatique de la porte : Oui
Charnières : Droite, réversible
Poignée : Poignée en aluminium
Joint de porte changeable : Oui

Isolation et construction
Résistance d'isolation boîtier/porte : 43/57
Construction : Acier inoxydable
Grille de fond : Oui

Commandes et fonctionnalités
Affichage : Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande : Touch
Position du panneau de commande : Dans la porte
Alarme de température : Optique et sonore
Alarme en cas de panne : Oui, réglable via l'application
Alarme porte ouverte : Oui, réglable via l'application
Enregistrement de la température min./max. : Oui
Économiseur d'écran : Oui
Intégration réseau : Oui
Interface : WLAN/LAN (en option)
Serrure : Oui
Évacuation de l'eau de dégivrage : Oui

Structure et installation
Nombre de pieds réglables : 4
Matériau des pieds : Acier inoxydable
Hauteur des pieds réglables : 150-180 mm

Dimensions de l'emballage
Hauteur : 2 050 mm
Largeur : 765 mm
Profondeur : 840 mm



Points forts

- 479 L de volume utile
- Format GN 2/1 – 650 × 530 mm
- Construction en acier inoxydable
- Plage de température de -2 °C à +15 °C
- Réfrigération dynamique avec système PowerCooling
 - Réfrigérant R600a
 - Niveau sonore réduit de 49 dB(A)
- 6 tablettes, dont 5 réglables en hauteur
- Résistance des tablettes jusqu'à 60 kg
- Éclairage intérieur LED au plafond
- Affichage digital de la température
 - Commande tactile Touch
- Alarmes de température, panne et porte ouverte
 - Joint de porte facilement remplaçable
 - Compatible avec l'intégration réseau
- Interface WLAN/LAN disponible en option
 - Serrure intégrée
 - Dégivrage automatique
 - Classe énergétique C
- Consommation électrique de 635 kWh/an