REFROIDISSEURS LIEBHERR MRFVC 5511

~~**€ 1.495,00**~~ **€ 1.420,25**

Marque : Liebherr

UGS : MRFvc 5511
Catégories : frigo à boisson 1 porte

DESCRIPTION DU PRODUIT

Informations générales
Groupe : Merchandising
Sous-groupe : Refroidisseurs
Référence : MRFvc 5511-20
EAN : 9005382232538
EPREL : 403805
Finition : Performance
Design : HardLine
Carrosserie : Blanc
Matériau du boîtier : Acier
Couleur de la porte : Cadre blanc
Matériau de la porte : Porte en verre isolée avec cadre en plastique

Capacité et dimensions
Volume brut total : 569 L
Volume utile total : 432 L
Hauteur : 168,4 cm
Largeur : 74,7 cm
Profondeur : 76,9 cm

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

Profondeur porte ouverte à 90° : 146,8 cm
Hauteur intérieure : 145,9 cm
Largeur intérieure : 62,5 cm
Profondeur intérieure : 53,9 cm
Enchâssable : Oui
Adossable au mur : Oui
Poids net : 91,4 kg
Poids brut : 96,3 kg

Capacité de stockage
Capacité canettes 0,33 L : 708
Capacité bouteilles PET 0,5 L : 354
Capacité bouteilles PET 1,0 L : 178
Capacité bouteilles PET 1,5 L : 130

Performances frigorifiques
Plage de température : +2 °C à +9 °C
Classe climatique : CC2
Classe de température : K4
Température ambiante admissible : +10 °C à +40 °C
Système de réfrigération : Dynamique
Dégivrage : Automatique
Réfrigérant : R600a
Niveau sonore : 50 dB(A)
Nombre de compresseurs : 1

Énergie et alimentation électrique
Classe énergétique : C
Consommation électrique annuelle : 536 kWh/an
Coût énergétique annuel indicatif : 123 €
Indice d’efficacité énergétique : 25,9
Tension : 220–240 V ~
Fréquence : 50 Hz
Intensité : 2,0 A
Longueur du câble d’alimentation : 200 cm

Équipement intérieur

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

Nombre de tablettes : 5
Tablettes réglables en hauteur : 4
Matériau des tablettes : Plastifié
Résistance par tablette : 60 kg
Éclairage : Éclairage de plafond LED
Matériau de la cuve intérieure : Plastique blanc
Surface utile de grille : 539 mm
Fermeture automatique de la porte : Oui
Charnières : Droite, réversible
Poignée : Poignée intégrée
Joint de porte changeable : Oui

Isolation et construction
Résistance d'isolation boîtier/porte : 50/45
Construction : Acier
Porte : Verre isolé avec cadre en plastique

Commandes et fonctionnalités
Affichage : Contrôle mécanique
Type de bandeau de commande : Bouton
Position du panneau de commande : Derrière la porte
Éclairage commutable : Oui
Serrure : Oui

Structure et installation
Nombre de pieds réglables : 2
Matériau des pieds : Acier galvanisé

Dimensions de l'emballage
Hauteur : 1 720 mm
Largeur : 765 mm
Profondeur : 840 mm

Points forts
• 432 L de volume utile
• Grande capacité de stockage pour boissons
• Jusqu'à 708 canettes de 0,33 L

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55

- Jusqu’à 354 bouteilles PET de 0,5 L
- Jusqu’à 178 bouteilles PET de 1,0 L
- Jusqu’à 130 bouteilles PET de 1,5 L
- Porte en verre isolé avec cadre en plastique
- Carrosserie blanche avec cadre de porte blanc
- Design HardLine
- Plage de température de +2 °C à +9 °C
- Réfrigération dynamique
- Réfrigérant R600a
- Niveau sonore de 50 dB(A)
- 5 tablettes, dont 4 réglables en hauteur
- Résistance des tablettes jusqu’à 60 kg
- Éclairage intérieur LED
- Porte à fermeture automatique
- Charnières réversibles
- Joint de porte facilement remplaçable
- Serrure intégrée
- Enchâssable et adossable au mur
- Classe énergétique C
- Consommation électrique de 536 kWh/an

Rue Masui 96a | info@unimatpro.com | +32 2 327 32 55