



## SALADETTE À POSER AVEC COUVERCLE EN INOX -1/4-2000 L

~~€ 796,95~~ € 589,00

Marque : Topcold

---

UGS : VK33-200 S/S LID

Catégories : [Saladette avec couvercle](#)

### DESCRIPTION DU PRODUIT

#### Mesures et contenu

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique    | 4           |
| Poids brut / net     | 63 / 58 kg  |
| Volume brut / net    | 63 / 63 l   |
| Capacité bacs GN     | 10 pces     |

#### Design et matériaux

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Pieds                        | 4 pieds ajustables   |
| Finition extérieure          | SS304                |
| Finition intérieure          | SS304                |
| Nombre de séparateurs        | 10 pces              |
| Nombre et type de couvercles | 1 couvercle inox 304 |

#### Froid et fonctions

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Type de régulation    | Électronique |
| Type de réfrigération | Statique     |
| Type de dégivrage     | Manuel       |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fluide frigorigène                | R600a               |
| Charge de gaz                     | 40 g                |
| Thermomètre                       | Oui                 |
| <b>Puissance et consommation</b>  |                     |
| Consommation d'énergie            | 4.32 kWh/24h        |
| Consommation énergétique annuelle | 1577 kWh/an         |
| Puissance consommée               | 112 W               |
| Tension / Fréquence               | 220-240/50 V/Hz     |
| Niveau sonore                     | 47 dB(A)            |
| <b>Dimensions</b>                 |                     |
| Dimensions intérieures (LxPxH)    | 1645 x 245 x 155 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH)    | 2000 x 335 x 260 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH)      | 2080 x 380 x 310 mm |
| Charge conteneur 40 pieds         | 250 pces            |