

**SURGÉLATEUR RAPIDE / CELLULE DE
REFROIDISSEMENT RAPIDE / 3 GN
1/1 | 60X40CM****€ 1.810,00**

marque : maxima

UGS : 09400924**Catégories : [Cellules De Refroidissements](#)****DESCRIPTION DU PRODUIT****Description**

Ce congélateur rapide robuste convient parfaitement aux hôtels, restaurants, cantines et cafés. Vous pouvez l'utiliser pour refroidir ou congeler des repas qui ont été préparés rapidement. De cette façon, la croissance bactérienne est minimisée, les produits conservent leur haute qualité et vous évitez la cristallisation grossière pendant le processus de congélation. Le blast chiller a une capacité de 3 plateaux 1/1 GN ou 40 plateaux 60 GN qui peuvent être commandés séparément. En outre, le refroidisseur est doté d'une porte à fermeture automatique avec un joint en caoutchouc antibactérien. L'intérieur du refroidisseur à air présente des coins arrondis pour éviter l'accumulation de saletés. Le système de refroidissement est constitué d'un évaporateur d'eau et le liquide de refroidissement utilisé est du R290, qui ne contient pas de CFC. En outre, le refroidisseur à air est équipé d'un thermomètre à cœur.

Facile à utiliser

Ce refroidisseur à air dispose de plusieurs programmes de refroidissement pour la congélation rapide, le refroidissement rapide et la congélation profonde. Le fonctionnement est très convivial et il vous suffit de régler la durée et la température souhaitées. Vous pouvez congeler des produits pendant une longue période, mais il est également possible de placer des aliments dans un congélateur afin de libérer de la place pour d'autres plats dans ce refroidisseur à air. Pour décongeler les produits



surgelés, utilisez la fonction pratique de décongélation automatique. Les aliments sont refroidis très rapidement : en 2 heures, les aliments sont refroidis à 10°C et en 4,5 heures à -18°C. Ce congélateur rapide peut être utilisé de manière optimale jusqu'à une température ambiante maximale de 32°C.

Fabriqu  en acier inoxydable

Le bo tier et l'int rieur de ce cong lateur professionnel sont en acier inoxydable, ce qui les rend faciles   nettoyer. Cependant, vous devez d'abord d givr r le surg lateur avant de commencer le nettoyage. Il est important que la temp rature du cong lateur soit la m me que la temp rature ambiante. Prenez un chiffon humide, de l'eau ti de et un d tergent doux et essuyez tout soigneusement. Vous pouvez  viter la rouille   l'int rieur en utilisant le moins d'eau possible. Apr s le nettoyage, s chez tout avec un chiffon doux.

Puissant refroidisseur professionnel   air puls 

Capacit  de 3 x 1/1 GN ou 40 x 60 (convient aux deux)

Bo tier en acier inoxydable avec int rieur en acier inoxydable (AISI 304)

Finition de luxe avec poign e encastr e

Porte   fermeture automatique avec caoutchouc antibact rien

Int rieur avec coins arrondis

R gulation num rique intelligente de la temp rature

 vaporateur d'eau de refroidissement

D givrage automatique

R frig rant R290 / sans CFC

Temp rature ambiante maximale de 32

Isolation protectrice compacte de 60 mm

Equipp  d'une sonde

Stable sur 4 pieds

Sp cifications du produit

Poids net : 67kg

Dimensions internes : B62,4 x D41 x H37,5cm

Dimensions ext rieures : B75,1 x D74,7 x H84,2cm

120 min +65 C / +10 C = 10kg

270 min +65 C / -18 C = 5kg

Capacit  pour 3 x 1/1 ou 40 x 60 GN (convient aux deux)

230V/50Hz/1Phase 550W