



**TRANCHEUSE PROFESSIONNELLE
OBLIQUE, Ø 350 MM
"AUTOMATIQUE"**

~~€ 4.491,90~~ € 3.660,00

Marque : Diamond

UGS : 350/AVV

Catégories : [Trancheuses](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour tous types de produit, tels que: jambon, charcuterie, viandes fraîches, fromages...
- Avancement automatique du chariot, avec variateur de vitesse (également possibilité manuelle).
 - Commandes de la lame et de l'avancement du chariot indépendantes.
- Équipés d'un chariot avec "fixation intégrale" (brevet exclusif), permettant de soutenir fermement tous produits, dotés également d'un contrepoids sur ressorts, poussant systématiquement le produit vers la lame.
 - Base en acier inox.
 - Lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série).
- Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm.
 - Espace de 50 mm, entre lame et châssis.
- Élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.
- Lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).
 - Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible.



- Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série. Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).
 - Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.
- Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.
- Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 54, touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.
 - Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.
 - Vérins réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:

- 1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;
- 2°) large espacement, entre lame et châssis;
- 3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0";
- 4°) couvre lame, amovible;
- 5°) anneau de protection, fixé autour de la lame.

- **(L x P x H) mm** 575 x 685 x 650
 - **kW** 0.82
- **Voltage** 230/1N 50HZ
 - **Hp** 0.64
- **Poids Brut (kg)** 72
- **Volume (m³)** 0.57