



TRANCHEUSE PROFESSIONNELLE OBLIQUE, Ø 350 MM

~~€ 2.233,53~~ € 1.795,00

Marque : Diamond

UGS : 350/GL

Catégories : [Trancheuses](#)

DESCRIPTION DU PRODUIT

- lame oblique, inclinaison à 35° (extracteur lame de série).
- Capacité max. de coupe: 270xh230 mm (Ø 255 mm), épaisseur de 0-30 mm.
 - Espace de 50 mm, entre lame et châssis.
- Élégante et performante, réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.
- lame en acier trempé, chromée et rectifiée, anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).
 - Butée renforcée, protection du coulisseau de butée, amovible.
- Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série. Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).
 - Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.
- Moteur ventilé, parties électriques inférieures, munies d'une coiffe de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.
- Commandes à basse tension 24 V, Indice de protection IP 54 , touches imperméables, NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.
 - Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection.



- Vérins réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Important: entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à:

- 1°) son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes;
- 2°) large espacement, entre lame et châssis;
- 3°) dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée, position "0";
- 4°) couvre lame, amovible;
- 5°) anneau de protection, fixé autour de la lame.

- **(L x P x H) mm**575 x 615 x 530
 - **kW**0.28
 - **Voltage**230/1N 50HZ
 - **Hp**0.37
 - **Poids Brut (kg)**42
 - **Volume (m³)**0.37